

REJUNTE PRONTO ACRÍLICO

ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO ACRÍLICO MONO COMPONENTE PRONTO PARA USO.

DEFINIÇÃO

USO EXTERNO E INTERNO

Indicado para pisos e paredes revestidos com cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, polidas e pedras industrializadas.

PREPARO E APLICAÇÃO

- Rejuntar 3 dias após o assentamento do revestimento.

- Antes da aplicação, limpar as juntas com escova de nylon certificando-se posteriormente que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas. As juntas devem estar secas no momento da aplicação.

- Não adicione água ou qualquer material ao rejunte. No momento da aplicação, proteger a superfície do sol, chuva e vento. Aplique o rejunte acrílico com auxílio de uma espátula plástica comprimindo o produto para dentro das juntas até que estejam completamente cheias.

- Fazer a limpeza e acabamento imediatamente após a aplicação (entre 15 e 30 minutos) utilizando uma esponja macia, limpa e levemente úmida em movimentos circulares, retirando todo o excesso, sem remover o rejuntamento. Repetir a operação até que as juntas fiquem lisas e no nível das bordas das cerâmicas.

DADOS TÉCNICOS

Composição:

Resina acrílica, agregados minerais de granulometria balanceada e aditivos químicos especiais e pigmentos.

Embalagem:

Pote com 1kg

Cor:

Diversas cores

Largura de junta:

De 1mm até 5mm.

Consumo:

Ver tabela no catálogo.



Temperatura de Trabalho recomendado:

Temperatura do ar entre 5°C e 40°C.

Temperatura da superfície de aplicação entre 5° e 27°C.

Secagem ao toque:

Secagem superficial 1(uma) hora à temperatura de 25°C.

Superfície de aplicação indicada:

Em pisos e paredes com cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro, pastilhas de porcelanas, pedras naturais, mámores, granitos, pedras industrializadas, limestone, marmoglass, nanoglass, silestone.

Não Indicada:

Em piscinas e saunas.

Limpeza:

Com água limpa: 3 dias após aplicação. Rotineira com detergente neutro: 7 dias.

Liberação de Tráfego:

Tráfego leve em áreas internas externas: após 72 horas. Todo tráfego em áreas internas e externas: após 7 dias.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.

- *Não recomendamos o uso em superfícies antiderrapantes, rústicas, porosas, não esmaltadas ou com saliências e reentrâncias, pois as mesmas podem ficar manchadas ou impregnadas com o produto.*
- *Em áreas externas, proteger o revestimento recém rejuntado da água da chuva por 24 horas.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Verificar as ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.*
- *Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver ao manusear o produto.*
- *Em caso de contato com olhos ou pele: Lavar com água em abundância e persistindo a irritação, procurar um médico.*
- *Inalação: Levar a pessoa para um ambiente fresco e ventilado.*
- *Ingestão: Não provocar vômito, procurar imediatamente um médico levando a embalagem do produto.*
- *Descartar resíduos do material em estabelecimento autorizado, de acordo com lei ambiental vigente.*

ESTOCAGEM E VALIDADE.

Armazenar em local seco e arejado sobre estrados de madeira formando pilhas de até 1 metro de altura, em sua embalagem original fechada. Após a abertura da embalagem, o produto poderá ser utilizado para novas aplicações em até 3 meses desde que mantido na embalagem original, sem contaminação e bem fechada.

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação, desde que seguidas às orientações de armazenamento.

A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que o armazenamento, o preparo e aplicação tenham sido realizados rigorosamente conforme as instruções da embalagem.